

CAN For All

Lanzamiento programado: verano de 2026



Acceda a datos CAN FD sin reemplazar su hardware

Capacidades principales



Compatibilidad universal con vehículos

Funciona con todo tipo de vehículos, incluidos HCV, LCV, remolques, OBD* y OBD+LCV*.



Amplio soporte telemático

Entrega datos en formato J1939/FMS, el estándar de la industria compatible con la mayoría de los dispositivos telemáticos del mercado.



Soporte EasyCAN

Conecta hasta dos dispositivos EasyCAN o se cablea directamente a puertos de comunicación dedicados, sin requerir modificaciones en el cableado del vehículo.

Conectividad sin puerto CAN

Transmite parámetros básicos mediante Bluetooth LE a dispositivos como Ruptela Eco5, que no cuentan con una entrada CAN física.

Diseño ultracompacto

Con un tamaño aproximado al de una tarjeta de presentación (50 × 41 × 14 mm) y alimentación de 9-30 V DC, puede instalarse en cualquier parte del vehículo.

*Disponible en futuras versiones.

Especificaciones



Entradas CAN:
2 × CAN FD



Salida CAN:
1 × CAN 2.0
(J1939 / FMS)



Conexión
inalámbrica:
Bluetooth LE



Alimentación
eléctrica:
9 V - 30 V DC



Dimensiones:
50×41×14 mm



EasyCAN:
Hasta 2 dispositivos



Instalación:
EasyCAN o conexión directa a puertos de
comunicación dedicados para telemática

Beneficios clave



Conserve la inversión en su hardware
actual



Acceda a datos de vehículos equipados
con HS CAN y CAN FD



Estandarice los datos en flotas mixtas y
dispositivos diversos



Simplifique la instalación con un diseño
compacto y conectividad BLE

Casos de uso



Actualización de dispositivos Ruptela

Amplíe el hardware Ruptela existente
para soportar la extracción de datos CAN
FD sin el costo de reemplazar el
dispositivo.



Integración Bluetooth

Empareje con Ruptela Eco5 y
dispositivos similares para recibir datos
CAN de forma inalámbrica.



Habilitación de dispositivos de terceros

Permite que dispositivos con soporte CAN
limitado o inexistente aprovechen la
conectividad BLE.

